

KAMIT GK

UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY - KONCENTRAT

Zastosowanie

KAMIT GK jest stosowany w celu wzmocnienia osypliwych podłoży, poprawienia przyczepności wypraw tynkarskich, wyrównania chłonności podłoża, dzięki czemu ogranicza prawdopodobieństwo powstania przebarwień. Może być stosowany na podłoża takie jak: cegła, tynki cementowe, tynki cementowo – wapienne, płyty gipsowo-kartonowe itp. wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Stosowany również do wyrównywania chłonności podłoża pod wyprawy malarskie a także do rozcieńczania farb akrylowych.

Właściwości

KAMIT GK jest mieszaniną dyspersji akrylowo - styrenowej, środków konserwujących i modyfikujących oraz wody.

Przygotowanie podłoża

Podłoża mineralne należy oczyścić z brudu, olejów i tłuszczów. Stare powłoki malarskie należy usunąć, a nierówności i wgłębienia wyrównać klejem. Występujące algi i grzyby bezwzględnie usunąć. Podłoże powinno być: nośne, zwarte, suche, wolne od zanieczyszczeń.

Sposób użycia

Grunt należy równomiernie nanosić na podłoża za pomocą pędzla lub wałka. W zależności od zastosowania zalecamy rozcieńczanie wodą:

- 1:1 - 1:2 mury z betonu komórkowego, tynki cementowe i cementowo wapienne
- 1:2 - 1:3 tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe
- 1:1 - 1.3 pozostałe podłoża w zależności od stanu i porowatości.

Zużycie

Średnie zużycie wynosi ok 0,10 do 0,15 kg/m²

W praktyce zużycie uzależnione jest od odpowiedniego i starannego przygotowania podłoża.

Dane techniczne

Czas wysychania (temp.20° C / wilg. 50%)	ok 3 h
Gęstość objętościowa	1g/cm ³
temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac	od + 10° C do + 25° C.

Dokumenty odniesienia

Europejska Ocena Techniczna ETA 14/0271

KAMIT GK

UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY - KONCENTRAT

Narzędzia

Pędzel, wałek, wiadro.
Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu.
Nie używać rdzewiejących narzędzi i naczyń.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach do 12 miesięcy od daty produkcji, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.
Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Pakowanie

Opakowanie jednostkowe: 1l; 5l; 10l
Opakowanie zbiorcze: paleta

Warunki gwarancji

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować ściśle zalecenia producenta oraz kierować się zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku reklamacji wymaga się oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu.

Bezpieczeństwo

S2 Chronić przed dziećmi
S24 Unikać zanieczyszczenia skóry
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę

Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za błędy wynikające z wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania produktu.
W przypadku połączenia naszego produktu z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
Nie składować palet jedna na drugą.

Producent

AKAMIT Sp.z o.o.
26-010 Bodzentyn
ul. Wolności 3

KAMIT GK

UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY - KONCENTRAT

tel/fax (41)311 54 64

akamit@akamit.pl

Aktualizacja: 15.06.2020r.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.