

KAMIT FGW

FARBA GRUNTUJĄCA WEWNĘTRZNA

Zastosowanie

Podkładowa farba gruntująca wewnętrzna **KAMIT FGW** jest przeznaczona do ręcznego lub natryskowego wykonywania podkładowych powłok malarskich ścian wewnętrznych budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Można stosować na podłoża takie jak: cegła, tynki cementowe, tynki cementowo – wapienne, płyty gipsowo-kartonowe itp.

Właściwości

Farbę gruntującą **KAMIT FGW** stosuje się w celu wyrównania chłonności podłoża, wzmocnieniu, wstępnym pokryciu niedoskonałości podłoża oraz obniżeniu zużycia farb nawierzchniowych.

Cechuje się bardzo dobrymi właściwościami roboczymi.

Dostępna w kolorach zgodnych ze wzornikiem AKAMIT lub NCS do uzgodnienia.

Przygotowanie podłoża

Farbę nanosić na podłoża mineralne, nośne, zwarte, suche, oczyszczone z brudu, olejów i tłuszczów. Stare powłoki malarskie należy usunąć, a nierówności i wgłębienia wyrównać.

Występujące algi i grzyby bezwzględnie usunąć. Podłoże niejednorodne lub o zwiększonej chłonności zagruntować wcześniej gruntem uniwersalnym KAMIT GU.

Farbę nakładać po całkowitym związaniu gruntu.

Przygotowanie farby

Przed użyciem należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.

Produkt jest w postaci gotowej do użycia. Przed przystąpieniem do nakładania zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu uzyskania jednolitej konsystencji.

Sposób użycia

Farbę należy równomiernie nanosić na podłoża za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu malarskiego (metoda natryskowa). Czas wysychania uzależniony jest od warunków zewnętrznych (temperatura i wilgotność powietrza) oraz chłonności podłoża na ogół ok 4 godz. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na jednej płaszczyźnie roboczej stosować farbę z tej samej partii produkcyjnej.

Świeżo nałożoną farbę chronić przed zawilgoceniem.

Zużycie

Średnie zużycie wynosi ok 0,10 do 0,15 l/m²

W praktyce zużycie uzależnione jest od odpowiedniego i starannego przygotowania podłoża.

Dane techniczne

KAMIT FGW

FARBA GRUNTUJĄCA WEWNĘTRZNA

| | |
|--|----------------------------|
| Czas wysychania (temp. 20° C / wilg. 50%) | ok 4 h w cienkiej warstwie |
| Rozcieńczenie farby wodą | Max. 5 % |
| temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac | od + 10° C do + 25° C. |

Narzędzia

Wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, pędzel, wałek, pistolet malarski, wiadro.

Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu.

Nie używać rdzewiejących narzędzi i naczyń.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach do 12 miesięcy od daty produkcji, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Pakowanie

Opakowanie jednostkowe: wiadro 5 l.; wiadro 10 l.

Opakowanie zbiorcze: paleta

Warunki gwarancji

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować ściśle zalecenia producenta oraz kierować się zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymaga się oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu.

Bezpieczeństwo

S2 Chronić przed dziećmi

S24 Unikać zanieczyszczenia skóry

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę

Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za błędy wynikające z wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania produktu.

W przypadku połączenia naszego produktu z wyrobami innych producentów nie ponosimy

KAMIT FGW

FARBA GRUNTUJĄCA WEWNĘTRZNA

żadnej odpowiedzialności.
Nie składować palet jedna na drugą.

Producent
AKAMIT Sp.z o.o.
26-010 Bodzentyn
ul. Wolności 3
tel/fax (41)311 54 64
akamit@akamit.pl

Aktualizacja: 15.06.2020r.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.