

nr FAE/01/2020**1. Producent wyrobu budowlanego**

AKAMIT Sp. z o.o.
ul. Wolności 3
26-010 Bodzentyn

2. Nazwa wyrobu budowlanego

KAMIT FAE – Farba akrylowa elewacyjna

3. Przeznaczenie i zakres stosowania

Farba przeznaczona do malowania ścian i elewacji budynków. Stosowana na podłożach mineralnych oraz na polimerowych i polimerowo - mineralnych tynkach cienkowarstwowych zarówno na powierzchniach nowych jak i odnawianych.

4. Specyfikacja techniczna

PN-C-81913:1998

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu

Gęstość objętościowa	~1,50 g/ml
Czas wysychania powłoki w temp. (20±2) °C i wilgotności powietrza (55±5) %	stopień 5, nie więcej niż 3h
Odporność powłoki na szorowanie na mokro liczba posuwów szczoteczki	co najmniej 2000
Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 [%]	≤ 3
Przyczepność powłoki	Brzegi nacięć bez poszarpań, prawidłowe położenie kwadratów


6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny wyrobu budowlanego

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach
Zakład Badawczo - Analityczny nr. akredytacji AB 163
Sprawozdanie z badań nr. 45/2008

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 4

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bodzentyn, dn: 15.04.2020
(miejsce i data wystawienia)

 **AKAMIT** Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Babiarz (podpis)
ZASTĘPCA DYREKTORA
