

**nr FAW/01/2020****1. Producent wyrobu budowlanego****AKAMIT Sp. z o.o.**  
ul. Wolności 3  
26-010 Bodzentyn**2. Nazwa wyrobu budowlanego****KAMIT FAW** – Farba akrylowa wewnętrzna**3. Przeznaczenie i zakres stosowania**

Farba przeznaczona do malowania ochronnego oraz dekoracyjnego ścian i sufitów. Stosowana na podłożach mineralnych.

**4. Specyfikacja techniczna**

PN-C-81914:2002

**5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu**


Gęstość objętościowa	~1,50 g/ml
Czas wysychania powłoki w temp. (20±2) °C i wilgotności powietrza (55±5) %	stopień 5, nie więcej niż 3h
Odporność powłoki na szorowanie na mokro liczba posuwów szczoteczki	co najmniej 2000

**6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny wyrobu budowlanego**Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach  
Zakład Badawczo - Analityczny nr. akredytacji AB 163  
Sprawozdanie z badań nr. 46/2008**Deklaruje z pełną odpowiedzialnością że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 4**

W imieniu producenta podpisać(-a):

Bodzentyn, dn: 15.04.2020r.  
(miejsce i data wystawienia)

(podpis)

**AKAMIT** Sp. z o.o.  
mgr inż. Paweł Babiarz  
ZASTĘPCA DYREKTORA