

## KARTA TECHNICZNA

# KAMIT GH

## GRUNT HYDROFOBIZUJĄCY

### Zastosowanie

**KAMIT GH** przeznaczony jest do wzmacniania oraz hydrofobizacji nasiąkliwych pionowych powierzchni mineralnych. Może być stosowany na podłoża takie jak: cegła, tynki cementowe, tynki cementowo – wapienne, płyty gipsowe, tynki cienkowarstwowe, bloczki betonowe, elementy dekoracyjne itp. wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Nadaje się także do wodoodpornej impregnacji okładzin z porowatych kamieni naturalnych (np. piaskowca) jak i kamieni syntetycznych na bazie spoiw mineralnych. Produkt może w niewielkim stopniu przyciemnić kolorystykę malowanej powierzchni.

### Właściwości

**KAMIT GH** jest wodną mieszaniną dyspersji akrylowo - styrenowej, silikonowych środków hydrofobizujących, środków konserwujących.

### Przygotowanie podłoża

Podłoża mineralne należy oczyścić z brudu, olejów i tłuszczów. Stare powłoki malarskie należy usunąć. Występujące algi i grzyby bezwzględnie usunąć. Podłoże powinno być: nośne, zwarte, suche, wolne od zanieczyszczeń.

### Sposób użycia

Grunt należy równomiernie nanosić na podłoża za pomocą pędzla lub wałka.

### Zużycie

Średnie zużycie wynosi ok 0,10 do 0,15 kg/m<sup>2</sup>

W praktyce zużycie uzależnione jest od chłonności oraz odpowiedniego i starannego przygotowania podłoża.

### Dane techniczne

Czas wysychania (temp.20° C / wilg. 50%)	ok 3 h
Gęstość objętościowa	1g/cm <sup>3</sup>
temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac	od + 10° C do + 25° C.

### Narzędzia

Pędzel, wałek, wiadro.

Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu.

Nie używać rdzewiejących narzędzi i naczyń.

## KARTA TECHNICZNA

# KAMIT GH

## GRUNT HYDROFOBIZUJĄCY

### Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach do 12 miesięcy od daty produkcji, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

### Pakowanie

Opakowanie jednostkowe: 1l; 5l; 10l

Opakowanie zbiorcze: paleta

### Warunki gwarancji

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować ściśle zalecenia producenta oraz kierować się zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymaga się oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu.

### Bezpieczeństwo

S2 Chronić przed dziećmi

S24 Unikać zanieczyszczenia skóry

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę

### Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za błędy wynikające z wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania produktu.

W przypadku połączenia naszego produktu z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Nie składować palet jedna na drugą.

### Producent

AKAMIT Sp.z o.o.

26-010 Bodzentyn

ul. Wolności 3

tel/fax (41)311 54 64

akamit@akamit.pl

Aktualizacja: 15.06.2020r.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.