

KARTA TECHNICZNA

KAMIT GR

PREPARAT DO ROZCIEŃCZANIA TYNKÓW I FARB SILIKONOWYCH

Zastosowanie

KAMIT GR przeznaczony jest do rozcieńczania tynków i farb silikonowych.

Właściwości

Dodatek preparatu KAMIT GR powoduje obniżenie lepkości nie wpływając negatywnie na wytrzymałość i trwałość rozcieńczonego produktu.

Sposób użycia

Preparat gotowy do użycia, stosować zgodnie z zaleceniami na opakowaniu rozcieńczonego wyrobu.

Tynki silikonowe – max 0,2 l / 25 kg

Farby silikonowe – max 20%

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach do 12 miesięcy od daty produkcji, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Pakowanie

Opakowanie jednostkowe: 1l; 5l; 10l

Opakowanie zbiorcze: paleta

Warunki gwarancji

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować ściśle zalecenia producenta oraz kierować się zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymaga się oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu.

Bezpieczeństwo

S2 Chronić przed dziećmi

S24 Unikać zanieczyszczenia skóry

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę



KARTA TECHNICZNA

KAMIT GR

PREPARAT DO ROZCIEŃCZANIA TYNKÓW I FARB SILIKONOWYCH

Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za błędy wynikające z wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania produktu.

W przypadku połączenia naszego produktu z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Nie składować palet jedna na drugą.

Producent

AKAMIT Sp.z o.o.
26-010 Bodzentyn
ul. Wolności 3
tel/fax (41)311 54 64
akamit@akamit.pl

Aktualizacja: 15.06.2020r.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.