

nr C10/001/CPR 2019**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:****KAMIT C10****2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Klejenie płytek wewnątrz

3. Producent:AKAMIT® Sp. z o. o.
ul. Wolności 3
26-010 Bodzentyń**4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System oceny 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 12004: 2007 + A1: 2012

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Nr notyfikacji: 1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	SHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Babiaryz
 **AKAMIT** Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Babiaryz
ZASTĘPCA DYREKTORA

Bodzentyń, dn: 16.08.2019r.