

nr C20/001/CPR 2015
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
KAMIT C20
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym typu C2TE do przyklejania płytek na stabilnych, nie odkształcalnych podłożach mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany przy ogrzewaniu podłogowym, oraz w metodzie płytka na płytce.

3. Producent

AKAMIT[®] Sp. z o. o.
ul. Wolności 3
26-010 Bodzentyn

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System oceny 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 12004: 2007 + A1: 2012 - Kleje do płytek – wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja zgodności

Jednostka notyfikowana:

Nie dotyczy

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	patrz Karta charakterystyki	
Przyczepność do podłoża [N/mm ²]	po czasie otwartym nie krótszym niż 30 minut	≥ 0,5
	początkowa	≥ 1,0
	po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0
	po starzeniu termicznym	≥ 1,0
	po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1,0
Spływ [mm]	≤ 0,5	EN 12004:2007 +A1:2012
Reakcja na ogień	A1	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Edyta Samiczak, Zastępca Głównego Technologa
(nazwisko i stanowisko)

Bodzentyn, dn: 06.03.2015r.
(miejsce i data wystawienia)

Zastępca Głównego Technologa
AKAMIT Sp. z o.o.
Edyta Samiczak

(podpis)

AKAMIT SP. Z O.O.
26-010 BODZENTYN, UL. WOLNOŚCI 3
TEL. 41 3115464 DO 66
NIP 657-262-62-12 REGON 260008454