

nr C50/001/CPR 2016
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
KAMIT C50
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Klej cementowy do płytek, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny klasy C2TES1, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.

3. Producent

 AKAMIT[®] Sp. z o. o.
 ul. Wolności 3
 26-010 Bodzentyn

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System oceny 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 12004: 2007 + A1 2012 - Kleje do płytek – wymagania, ocena zgodności, klasyfikacji zgodności

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	patrz Karta charakterystyki	
Przyczepność do podłoża [N/mm ²]	po czasie otwartym nie krótszym niż 30 minut	≥ 0,5
	początkowa	≥ 1,0
	po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0
	po starzeniu termicznym	≥ 1,0
	po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1,0
Spływ [mm]	≤ 0,5	EN12004:2007 +A1:2012
Odształcenie poprzeczne [mm]	≥ 2,5 < 5	
Reakcja na ogień	A2	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

 Paweł Babiarsz, Główny Technolog
(nazwisko i stanowisko)

Bodzentyn, dn: 14.01.2016r.

(miejsce i data wystawienia)

 Główny Technolog
 AKAMIT[®] Sp. z o.o.

(podpis)