

nr TCW/001/CPR 2018
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
KAMIT TCW
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zaprawa tynkarska ogólnego użytku (GP) do stosowania wewnątrz budynków, na ściany murowe, stropy, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy.

3. Producent

AKAMIT® Sp. z o. o.

ul. Wolności 3

26-010 Bodzentyn

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System oceny 4

5a. Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016-12 (PN-EN 998-1:2016-12)

5b. Jednostka notyfikowana:

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	
Absorpcja wody	W_c0	EN 998-1:2016
Przepuszczalność pary wodnej po wymaganych cyklach sezonowania	NPD	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	NPD	
Przyczepność	≥ 0,1 FP:A	
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła / gęstość (wartość tabelaryczna)	P=50% - λ_{10,dry} ≤ 0,67 gęstość ≤ 1600 kg/m³	
Trwałość	NPD	
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Babiarsz

Główny Technolog

Bodzentyn, dn: 23.11.2018r.

 Główny Technolog
 „AKAMIT” Sp. z o.o.
 Paweł Babiarsz