

nr ZKS/001/CPR 2019
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
KAMIT ZKS
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Zaprawa murarska do użytku ogólnego (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na ścianach murowanych, kolumnach i ściankach działowych.


3. Producent
AKAMIT[®] Sp. z o. o.
ul. Wolności 3
26-010 Bodzentyn

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System oceny 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 998-2:2016 (PN-EN 998-2:2016-12)
Jednostka notyfikowana:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych – nr Notyfikacji 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M5	EN 998-2:2016	
Wytrzymałość spoiny	Początkowa wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna)		0,3 N/mm²
	Wytrzymałość na zginanie (dla elementu murowego: beton komórkowy, cegła silikatowa)		≥ 0,15 N/mm²
Zawartość chlorków	<0,1%		
Reakcja na ogień	A1		
Absorpcja wody	≤1,0 [kg/(m²·min^{0,5})]		
Przepuszczalność pary wodnej	≤ 25/45		
Współczynnik przewodzenia ciepła / gęstość (wartość tabelaryczna)	λ10,dry, ≤ 0,61 W/(m·K), P=50% / 1600 kg/m³		
Trwałość	mrozoodporna		
Substancje niebezpieczne	NPD		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Babiarez

mgr inż. Paweł Babiarez
ZASTĘPCA DYREKTORA

ZASTĘPCA DYREKTORA

Bodzentyn, dn: 20.11.2019r.

AKAMIT SP. Z O.O.

26-010 BODZENTYN, UL. WOLNOŚCI 3
TEL. 41 3115464 DO 66
NIP 657-262-62-12 REGON 260008454