

nr ZM10/001/CPR 2019
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
KAMIT ZM10
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Ściany murowe, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy.

3. Producent

 AKAMIT® Sp. z o.o.
 ul. Wolności 3
 26-010 Bodzentyn

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System oceny 2+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016 (PN-EN 998-2:2016-12)

Jednostka notyfikowana:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych – nr Notyfikacji 1487

7. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M10	EN 998-2:2016	
Wytrzymałość spoiny	Początkowa wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna)		0,3 N/mm²
	Wytrzymałość na zginanie (dla elementu murowego: cegła czerwona)		≥ 0,25 N/mm²
Zawartość chlorków	<0,1%		
Reakcja na ogień	A1		
Absorpcja wody	≤1,0 [kg/(m²·min^{0,5})]		
Przepuszczalność pary wodnej	≤ 25/45		
Współczynnik przewodzenia ciepła / gęstość (wartość tabelaryczna)	λ_{10,dry} ≤ 1,11 W/(m·K), P=50% / 2000 kg/m³		
Trwałość	mrozoodporna		
Substancje niebezpieczne	NPD		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Babiarsz

ZASTĘPCA DYREKTORA


AKAMIT® Sp. z o.o.
Paweł Babiarsz
 mgr inż. Paweł Babiarsz
 ZASTĘPCA DYREKTORA

Bodzentyn, dn: 20.11.2019r.

AKAMIT SP. Z O.O.

 26-010 BODZENTYN, UL. WOLNOŚCI 3
 TEL. 41 3115464 DO 66
 NIP 657-262-62-12 REGON 260008454