

1. PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO

AKAMIT Sp. z o.o.
ul. Wolności 3
26-010 Bodzentyn
tel./fax. (041) 31 15 464
akamit@akamit.pl

2. NAZWA WYROBU

KAMIT FAE – Farba akrylowa elewacyjna

4. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

KAMIT FAE przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych elewacyjnych powłok malarskich na mineralnych, polimerowych i polimerowo - mineralnych tynkach cienkowarstwowych zarówno na powierzchniach nowych jak i odnawianych.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU

Gęstość objętościowa [g/ cm ³]	≤ 1,60
Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 [%]	≤ 0,6
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20±2) °C i wilgotności względnej powietrza (55±5) % stopień 5 [h]	≤ 3
Odporność powłoki na szorowanie na mokro, liczba posuwów szczotki,	≥ 2000
Przepuszczalność pary wodnej przez swobodne powłoki	≥ 10
Przyczepność powłoki	Brzegi nacięć bez poszarpań, prawidłowe położenie kwadratów

7. NAZWA I NUMER AKREDYTOWANEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ LUB LABORATORIUM ORAZ NUMER CERTYFIKATU LUB NUMER RAPORTU Z BADAŃ TYPU, JEŻELI TAKA JEDNOSTKA BRAŁA UDZIAŁ W ZASTOSOWANYM SYSTEMIE OCENY WYROBU BUDOWLANEGO.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach
Zakład Badawczo - Analityczny nr. akredytacji AB 163
Sprawozdanie z badań nr. 45/2008



**DOBROWOLNA
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI**

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Bodzentyn dn:15.04.2020r.

miejsce i data wystawienia

podpis