

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu**KAMIT ZM5****2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**

Ściany murowe, słupy i ściany działowe.

3. ProducentAKAMIT[®] Sp. z o. o.
ul. Wolności 3
26-010 Bodzentyn**4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

System oceny 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Nr notyfikacji:1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M5	EN 998-2:2016
Wytrzymałość spoiny na ścinanie	NPD	
Wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD	
Zawartość chlorków	<0,1%	
Reakcja na ogień	A1	
Absorpcja wody	$\leq 1,0$ [kg/(m ² ·min ^{0,5})]	
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu \leq 25/45$	
Przewodność cieplna / gęstość	$\lambda_{10, dry} \leq 1,11$ W/(m·K), P=50% / 2000 kg/m ³	
Trwałość	mrozoodporna	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bodzentyn, dn: 02.12.2024r.

 **AKAMIT** Sp. z o.o.mgr inż. Paweł Babiarz
ZASTĘPCA DYREKTORA**AKAMIT SP. Z O.O.**

26-010 BODZENTYN, UL. WOLNOŚCI 3

TEL. 41 3115464 DO 66

NIP 657-262-62-12 REGON 260008454