

nr TCW-L/001/CPR 2018
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
KAMIT TCW-L
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zaprawa tynkarska lekka (LW) do stosowania wewnątrz budynków, na ściany murowe, stropy, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy.

3. Producent

 AKAMIT[®] Sp. z o. o.
 ul. Wolności 3
 26-010 Bodzentyn

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System oceny 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016-12 (PN-EN 998-1:2016-12) Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Jednostka notyfikowana:

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	
Absorpcja wody	W_c 0	EN 998-1:2016
Przepuszczalność pary wodnej po wymaganych cyklach sezonowania	NPD	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	NPD	
Przyczepność	≥ 0,2 FP:A/B	
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła / gęstość	P=50% - λ_{10,dry} -0,47 P=90% - λ_{10,dry} -0,54 gęstość ≤ 1,3 g/cm³	
Trwałość	NPD	
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Edyta Samiczak, Zastępca Głównego Technologa

(nazwisko i stanowisko)

Bodzentyn, dn: 01.08.2018r.

(miejsce i data wystawienia)

Zastępca Głównego Technologa

 (podpis)
 AKAMIT Sp. z o.o.

Edyta Samiczak