

**nr TCW-L/002/CPR 2018**
**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu**
**KAMIT TCW-L**
**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**

Zaprawa tynkarska lekka (LW) do stosowania wewnątrz budynków, na ściany murowe, stropy, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy.

**3. Producent**

 AKAMIT<sup>®</sup> Sp. z o. o.  
 ul. Wolności 3  
 26-010 Bodzentyn

**4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

System oceny 4

**5. Norma zharmonizowana:**

EN 998-1:2016-12 (PN-EN 998-1:2016-12) Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.

**Jednostka notyfikowana:**

Nie dotyczy

**6. Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	
Absorpcja wody	W <sub>c</sub> 0	EN 998-1:2016
Przepuszczalność pary wodnej po wymaganych cyklach sezonowania	NPD	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	NPD	
Przyczepność	≥ 0,1 FP:B	
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła / gęstość	P=50% - λ <sub>10,dry</sub> -0,47 gęstość ≤ 1600 kg/m <sup>3</sup>	
Trwałość	NPD	
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Babiarz

Główny Technolog

Bodzentyn, dn: 23.11.2018r.

 Główny Technolog  
 AKAMIT<sup>®</sup> Sp. z o.o.  
*Paweł Babiarz*  
 Paweł Babiarz