

**nr ZM10/003/CPR 2024****1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu****KAMIT ZM10****2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**

Ściany murowe, słupy i ściany działowe.

**3. Producent**AKAMIT<sup>®</sup> Sp. z o.o.  
ul. Wolności 3  
26-010 Bodzentyn**4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

System oceny 2+

**5. Norma zharmonizowana:**

EN 998-2:2016

**Jednostka notyfikowana:**

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Nr notyfikacji:1487


**6. Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	
Wytrzymałość na ściskanie	<b>Klasa M10</b>	EN 998-2:2016	
Wytrzymałość spoiny	Początkowa wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna)		<b>NPD</b>
	Wytrzymałość na zginanie (dla elementu murowego: cegła czerwona)		<b>NPD</b>
Zawartość chlorków	<b>&lt;0,1%</b>		
Reakcja na ogień	<b>A1</b>		
Absorpcja wody	<b>≤1,0 [kg/(m<sup>2</sup>·min<sup>0,5</sup>)]</b>		
Przepuszczalność pary wodnej	<b>≤ 25/45</b>		
Współczynnik przewodzenia ciepła / gęstość (wartość tabelaryczna)	<b>λ10,dry, ≤ 1,11 W/(m·K), P=50% / 2000 kg/m<sup>3</sup></b>		
Trwałość	<b>mrozoodporna</b>		
Substancje niebezpieczne	<b>NPD</b>		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bodzentyn, dn: 02.12.2024r.

  
Paweł Babiarz  
ZASTĘPCA DYREKTORA**AKAMIT SP. Z O.O.**  
26-010 BODZENTYN, UL. WOLNOŚCI 3  
TEL. 41 3115464 DO 66  
NIP 657-262-62-12 REGON 260008454