



KARTA TECHNICZNA

KAMIT BETON ARCHITEKTOWNICZNY

dyspersyjna masa dekoracyjna

Zastosowanie

Masa dekoracyjna KAMIT BETON ARCHITEKTOWNICZNY przeznaczona jest do wykonywania elementów dekoracyjnych imitacji betonu na podłożach mineralnych. Może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Właściwości

Masa po wyschnięciu tworzy twardą odporną na warunki atmosferyczne warstwę. Wyprawa charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża mineralnych, bardzo dobrymi właściwościami roboczymi oraz wysoką trwałością,

Sposób użycia

Przed położeniem betonu powierzchnię należy oczyścić, usunąć luźne fragmenty, uzupełnić ubytki i zagruntować podkładową farbą gruntującą KAMIT GT. Masę przed użyciem należy wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym, następnie nałożyć cienką warstwę i wygładzić pacą wenecką na grubość ziarna. Zostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie nałożyć kolejną cienką warstwę, wygładzić a następnie przy pomocy pacy utworzyć tak zwane odlepy poprzez przyklejanie pacy płasko do betonu i jej odrywanie. Kiedy masa lekko przeschnie należy ją wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu betonu należy go zabezpieczyć lazurą KAMIT LA.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach do 12 miesięcy od daty produkcji, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Dane techniczne

gęstość objętościowa	1,55 kg/dm ³
Średnie zużycie	ok. 2 kg/m ² , przy podwójnej warstwie
temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac	od + 5° C do + 25° C.

Narzędzia

Mieszadło wolnoobrotowe, kielnia, paca nierdzewna, paca wenecka.



KARTA TECHNICZNA

KAMIT BETON ARCHITEKTOWNICZNY

dyspersyjna masa dekoracyjna

Pakowanie

Opakowanie jednostkowe: 5kg, 15kg.

Postępowanie z odpadami

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi, ani nie wylewać do kanalizacji.

Warunki gwarancji

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować ściśle zalecenia producenta oraz kierować się zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymaga się oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu.

Bezpieczeństwo

S2 Chronić przed dziećmi

S24 Unikać zanieczyszczenia skóry

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

–pokazać opakowanie lub etykietę

Uwaga!!!

Producent nie odpowiada za błędy wynikające z wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania produktu.

W przypadku połączenia naszego produktu z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Nie składować palet jedna na drugą.

Producent

AKAMIT Sp.z o.o.

26-010 Bodzentyn

ul. Wolności 3

tel/fax (41)311 54 64

akamit@akamit.pl

Aktualizacja: 21.11.2025r.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.